



Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Przebieganie linii, nie niniejszym dokumentem opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera ten dokument, nie gwarantujemy ich dokładności. Wykonujemy zadania z zakresu inżynierii lądowej i morskiej. Lódzki Ośrodek Geodezji 90-113 Łódź, ul. Traugotta 21/23. 2017-03-03

Podpis Edyta Krasnicka-Padechowicz STARSZY GEODETA

Mapa i/c projektowych została wykonana bez uwzględnienia obciążeń służebnościami gruntowymi.

m. Łódź Łódź-Widzew Obręb: W-08 106106_9.0008 ul. telefoniczna

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH w skali 1:500

Mapa niniejszą wykonano na podstawie numerycznej mapy zasadniczej m. Łódź nr sekcji: 6.164.33.25.4.2, 6.164.34.21.3.1, 6.164.33.25.4.4, 6.164.34.21.3.3

PRACE TERENOWE WYKONAŁ: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH G.E.O.I.P. s.c. ul. (0-42) 674-13-13, 254-89-75

ZMIANY DO NUMERYCZNEJ MAPY ZASADNICZEJ WPROWADZIŁ PRACOWNIK LOG Agnieszka Sadowska

LEGENDA:

- Proj. budynek hali produkcyjnej – magazynowej
- Proj. budynek portierni wraz z toaletą
- Proj. budynek stacji trafo
- Proj. budynek towarzyszący techniczny
- Proj. dół rozładunkowo – załadunkowy
- Budynki istniejące
- Granice działek
- Granice działek inwestycyjnych należących do inwestora/ zasięgu użytkowości inwestycji/ zasięgu oddziaływania inwestycji
- Teren objęty inwestycją – GRANICA OPRACOWANIA
- Numeracja działek
- Numeracja działek inwestycyjnych
- Drzewa przeznaczone do wycinki (na mocy Decyzji ZZ/610/2017, DSS-OSR-16131.62-3.2017.EG, zezwalającej na usunięcie 306 sz. drzew)
- Projektowane nasadzenia (na mocy Decyzji ZZ/610/2017, DSS-OSR-16131.62-3.2017.EG, nasadzenia 226 sz. drzew)
- Wejście do budynku projektowanego
- Wejście do projektowanych pomieszczeń technicznych
- Wjazd do doku załadunkowego – rozładunkowego
- Projektowane wyjście ewakuacyjne
- Droga pożarowa
- Istniejące ogrodzenie przeznaczone do rozbiórki
- Projektowane ogrodzenie
- Projektowane słabości (Zsz.)
- Projektowana furtka wejściowa
- Projektowany mur oporowy, h max=3,8m
- Pojemniki na śmieci o poj. min 1100l (min 6 sz.) pod proj. zadaszeniem
- Kontenery na odpady o poj. min 8m3 (3 szt.)
- Pylon reklamowy
- Proj. chodniki
- Proj. jezdnie dróg wewn. i placów manewrowych
- Proj. zjazdy publiczne
- Proj. stanowiska postojowe dla samochodów osobowych (120 mp)
- Proj. stanowiska postojowe dla Tirów (14 mp)
- Proj. opaska wokół budynku
- Proj. miejsce na gromadzenie odpadów
- Projektowane powiększenie luku drogi wewnętrznej – kostka granitowa
- Proj. zieleni niska
- Istniejący hydrant
- Wp-x Projektowana wewnętrzna instalacja pozabudynkowa kanalizacji deszczowej w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane wpusty kan. deszczowej w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane studnie kan. deszczowej w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane studnie rewizyjne kan. deszczowej w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane wpływy kan. deszczowej w proj. branżowego
- Sk-x Projektowany separator substancji stałych w proj. branżowego
- Sk-x Projektowany separator substancji ropopochodnych w proj. branżowego
- Sk-x Projektowany zbiornik retencyjny w proj. branżowego
- Sk-x Miejsce włączenia projektowanej instalacji kan. deszczowej w proj. branżowego
- Sk-x Projektowana wewnętrzna instalacja pozabudynowa kanalizacji sanitarnej w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane studnie kan. sanitarnej w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane studnie rewizyjne kan. sanitarnej w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane wpływy kan. sanitarnej w proj. branżowego
- Sk-x Miejsce włączenia projektowanej instalacji kan. sanitarnej w proj. branżowego
- Sk-x Projektowana wewnętrzna instalacja pozabudynowa wodociągowa w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane zasilenie wymienników i portieni w proj. branżowego
- Sk-x Projektowany zbiornik pożarowy w proj. branżowego
- Sk-x Projektowana kolumna nadmiarowa w proj. branżowego
- Sk-x Miejsce włączenia projektowanej instalacji wodociągowej w proj. branżowego
- Sk-x Projektowany przyłącz wody (poza zakresem opracowania zgodnie z art. 29.1 pkt.20 PB)
- Sk-x Projektowana instalacja podlewania zieleni w proj. branżowego
- Sk-x Projektowana zassa instalacji podlewania zieleni w proj. branżowego
- Sk-x Przestrzeń wydzielona na przyłącz ciepłotłocznicy (poza zakresem opracowania zgodnie z art. 29.1 pkt.20 PB)
- Sk-x Projektowany przyłącz TT (poza zakresem opracowania zgodnie z art. 29.1 pkt.20 PB) w proj. branżowego
- Sk-x Projektowana wewnętrzna instalacja pozabudynowa SN w proj. branżowego
- Sk-x Projektowana wewnętrzna instalacja pozabudynowa NN w proj. branżowego
- Sk-x Złącze kablowe SN (poza zakresem opracowania), miejsce wokół utwardzić kostką w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane oprawy oświetleniowe montowane na elewacji, oprawa FLD087, prod. Venture Lighting Europe. 90W, 120 , 840, 9450lm w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane oprawy oświetleniowe montowane na elewacji, oprawa FLD088, prod. Venture Lighting Europe. 120W, 120 , 840, 12000lm lub równorzędna w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane oprawy oświetleniowe montowane na słupie h=8 m, oprawa STL033, prod. Venture Lighting Europe. 100W, 10500lm, 4000K, R=70 lub równorzędna w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane oprawy oświetleniowe montowane na słupie h=11m, oprawa STL033, prod. Venture Lighting Europe. 100W, 10500lm, 4000K, R=70 lub równorzędna w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane rury ochronne kanalizacji teletechnicznej projektowanej w proj. branżowego
- Sk-x Projektowana rura ochronna instalacji tylnikowej w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane rury ochronne instalacji teletechnicznej istniejącej w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane rury ochronne instalacji ciepłowniczej (wg odrębnego projektu)

PLANOWANY PRZEBIEG PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

- Proj. budynek hali produkcyjnej – magazynowej
- Proj. budynek portierni wraz z toaletą
- Proj. budynek stacji trafo
- Proj. budynek towarzyszący techniczny
- Proj. dół rozładunkowo – załadunkowy
- Budynki istniejące
- Granice działek
- Granice działek inwestycyjnych należących do inwestora/ zasięgu użytkowości inwestycji/ zasięgu oddziaływania inwestycji
- Teren objęty inwestycją – GRANICA OPRACOWANIA
- Numeracja działek
- Numeracja działek inwestycyjnych
- Drzewa przeznaczone do wycinki (na mocy Decyzji ZZ/610/2017, DSS-OSR-16131.62-3.2017.EG, zezwalającej na usunięcie 306 sz. drzew)
- Projektowane nasadzenia (na mocy Decyzji ZZ/610/2017, DSS-OSR-16131.62-3.2017.EG, nasadzenia 226 sz. drzew)
- Wejście do budynku projektowanego
- Wejście do projektowanych pomieszczeń technicznych
- Wjazd do doku załadunkowego – rozładunkowego
- Projektowane wyjście ewakuacyjne
- Droga pożarowa
- Istniejące ogrodzenie przeznaczone do rozbiórki
- Projektowane ogrodzenie
- Projektowane słabości (Zsz.)
- Projektowana furtka wejściowa
- Projektowany mur oporowy, h max=3,8m
- Pojemniki na śmieci o poj. min 1100l (min 6 sz.) pod proj. zadaszeniem
- Kontenery na odpady o poj. min 8m3 (3 szt.)
- Pylon reklamowy
- Proj. chodniki
- Proj. jezdnie dróg wewn. i placów manewrowych
- Proj. zjazdy publiczne
- Proj. stanowiska postojowe dla samochodów osobowych (120 mp)
- Proj. stanowiska postojowe dla Tirów (14 mp)
- Proj. opaska wokół budynku
- Proj. miejsce na gromadzenie odpadów
- Projektowane powiększenie luku drogi wewnętrznej – kostka granitowa
- Proj. zieleni niska
- Istniejący hydrant
- Wp-x Projektowana wewnętrzna instalacja pozabudynkowa kanalizacji deszczowej w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane wpusty kan. deszczowej w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane studnie kan. deszczowej w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane studnie rewizyjne kan. deszczowej w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane wpływy kan. deszczowej w proj. branżowego
- Sk-x Projektowany separator substancji stałych w proj. branżowego
- Sk-x Projektowany separator substancji ropopochodnych w proj. branżowego
- Sk-x Projektowany zbiornik retencyjny w proj. branżowego
- Sk-x Miejsce włączenia projektowanej instalacji kan. deszczowej w proj. branżowego
- Sk-x Projektowana wewnętrzna instalacja pozabudynowa kanalizacji sanitarnej w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane studnie kan. sanitarnej w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane studnie rewizyjne kan. sanitarnej w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane wpływy kan. sanitarnej w proj. branżowego
- Sk-x Miejsce włączenia projektowanej instalacji kan. sanitarnej w proj. branżowego
- Sk-x Projektowana wewnętrzna instalacja pozabudynowa wodociągowa w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane zasilenie wymienników i portieni w proj. branżowego
- Sk-x Projektowany zbiornik pożarowy w proj. branżowego
- Sk-x Projektowana kolumna nadmiarowa w proj. branżowego
- Sk-x Miejsce włączenia projektowanej instalacji wodociągowej w proj. branżowego
- Sk-x Projektowany przyłącz wody (poza zakresem opracowania zgodnie z art. 29.1 pkt.20 PB)
- Sk-x Projektowana instalacja podlewania zieleni w proj. branżowego
- Sk-x Projektowana zassa instalacji podlewania zieleni w proj. branżowego
- Sk-x Przestrzeń wydzielona na przyłącz ciepłotłocznicy (poza zakresem opracowania zgodnie z art. 29.1 pkt.20 PB)
- Sk-x Projektowany przyłącz TT (poza zakresem opracowania zgodnie z art. 29.1 pkt.20 PB) w proj. branżowego
- Sk-x Projektowana wewnętrzna instalacja pozabudynowa SN w proj. branżowego
- Sk-x Projektowana wewnętrzna instalacja pozabudynowa NN w proj. branżowego
- Sk-x Złącze kablowe SN (poza zakresem opracowania), miejsce wokół utwardzić kostką w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane oprawy oświetleniowe montowane na elewacji, oprawa FLD087, prod. Venture Lighting Europe. 90W, 120 , 840, 9450lm w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane oprawy oświetleniowe montowane na elewacji, oprawa FLD088, prod. Venture Lighting Europe. 120W, 120 , 840, 12000lm lub równorzędna w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane oprawy oświetleniowe montowane na słupie h=8 m, oprawa STL033, prod. Venture Lighting Europe. 100W, 10500lm, 4000K, R=70 lub równorzędna w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane oprawy oświetleniowe montowane na słupie h=11m, oprawa STL033, prod. Venture Lighting Europe. 100W, 10500lm, 4000K, R=70 lub równorzędna w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane rury ochronne kanalizacji teletechnicznej projektowanej w proj. branżowego
- Sk-x Projektowana rura ochronna instalacji tylnikowej w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane rury ochronne instalacji teletechnicznej istniejącej w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane rury ochronne instalacji ciepłowniczej (wg odrębnego projektu)

PLANOWANY PRZEBIEG SIECI (POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA)

- Proj. budynek hali produkcyjnej – magazynowej
- Proj. budynek portierni wraz z toaletą
- Proj. budynek stacji trafo
- Proj. budynek towarzyszący techniczny
- Proj. dół rozładunkowo – załadunkowy
- Budynki istniejące
- Granice działek
- Granice działek inwestycyjnych należących do inwestora/ zasięgu użytkowości inwestycji/ zasięgu oddziaływania inwestycji
- Teren objęty inwestycją – GRANICA OPRACOWANIA
- Numeracja działek
- Numeracja działek inwestycyjnych
- Drzewa przeznaczone do wycinki (na mocy Decyzji ZZ/610/2017, DSS-OSR-16131.62-3.2017.EG, zezwalającej na usunięcie 306 sz. drzew)
- Projektowane nasadzenia (na mocy Decyzji ZZ/610/2017, DSS-OSR-16131.62-3.2017.EG, nasadzenia 226 sz. drzew)
- Wejście do budynku projektowanego
- Wejście do projektowanych pomieszczeń technicznych
- Wjazd do doku załadunkowego – rozładunkowego
- Projektowane wyjście ewakuacyjne
- Droga pożarowa
- Istniejące ogrodzenie przeznaczone do rozbiórki
- Projektowane ogrodzenie
- Projektowane słabości (Zsz.)
- Projektowana furtka wejściowa
- Projektowany mur oporowy, h max=3,8m
- Pojemniki na śmieci o poj. min 1100l (min 6 sz.) pod proj. zadaszeniem
- Kontenery na odpady o poj. min 8m3 (3 szt.)
- Pylon reklamowy
- Proj. chodniki
- Proj. jezdnie dróg wewn. i placów manewrowych
- Proj. zjazdy publiczne
- Proj. stanowiska postojowe dla samochodów osobowych (120 mp)
- Proj. stanowiska postojowe dla Tirów (14 mp)
- Proj. opaska wokół budynku
- Proj. miejsce na gromadzenie odpadów
- Projektowane powiększenie luku drogi wewnętrznej – kostka granitowa
- Proj. zieleni niska
- Istniejący hydrant
- Wp-x Projektowana wewnętrzna instalacja pozabudynkowa kanalizacji deszczowej w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane wpusty kan. deszczowej w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane studnie kan. deszczowej w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane studnie rewizyjne kan. deszczowej w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane wpływy kan. deszczowej w proj. branżowego
- Sk-x Projektowany separator substancji stałych w proj. branżowego
- Sk-x Projektowany separator substancji ropopochodnych w proj. branżowego
- Sk-x Projektowany zbiornik retencyjny w proj. branżowego
- Sk-x Miejsce włączenia projektowanej instalacji kan. deszczowej w proj. branżowego
- Sk-x Projektowana wewnętrzna instalacja pozabudynowa kanalizacji sanitarnej w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane studnie kan. sanitarnej w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane studnie rewizyjne kan. sanitarnej w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane wpływy kan. sanitarnej w proj. branżowego
- Sk-x Miejsce włączenia projektowanej instalacji kan. sanitarnej w proj. branżowego
- Sk-x Projektowana wewnętrzna instalacja pozabudynowa wodociągowa w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane zasilenie wymienników i portieni w proj. branżowego
- Sk-x Projektowany zbiornik pożarowy w proj. branżowego
- Sk-x Projektowana kolumna nadmiarowa w proj. branżowego
- Sk-x Miejsce włączenia projektowanej instalacji wodociągowej w proj. branżowego
- Sk-x Projektowany przyłącz wody (poza zakresem opracowania zgodnie z art. 29.1 pkt.20 PB)
- Sk-x Projektowana instalacja podlewania zieleni w proj. branżowego
- Sk-x Projektowana zassa instalacji podlewania zieleni w proj. branżowego
- Sk-x Przestrzeń wydzielona na przyłącz ciepłotłocznicy (poza zakresem opracowania zgodnie z art. 29.1 pkt.20 PB)
- Sk-x Projektowany przyłącz TT (poza zakresem opracowania zgodnie z art. 29.1 pkt.20 PB) w proj. branżowego
- Sk-x Projektowana wewnętrzna instalacja pozabudynowa SN w proj. branżowego
- Sk-x Projektowana wewnętrzna instalacja pozabudynowa NN w proj. branżowego
- Sk-x Złącze kablowe SN (poza zakresem opracowania), miejsce wokół utwardzić kostką w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane oprawy oświetleniowe montowane na elewacji, oprawa FLD087, prod. Venture Lighting Europe. 90W, 120 , 840, 9450lm w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane oprawy oświetleniowe montowane na elewacji, oprawa FLD088, prod. Venture Lighting Europe. 120W, 120 , 840, 12000lm lub równorzędna w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane oprawy oświetleniowe montowane na słupie h=8 m, oprawa STL033, prod. Venture Lighting Europe. 100W, 10500lm, 4000K, R=70 lub równorzędna w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane oprawy oświetleniowe montowane na słupie h=11m, oprawa STL033, prod. Venture Lighting Europe. 100W, 10500lm, 4000K, R=70 lub równorzędna w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane rury ochronne kanalizacji teletechnicznej projektowanej w proj. branżowego
- Sk-x Projektowana rura ochronna instalacji tylnikowej w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane rury ochronne instalacji teletechnicznej istniejącej w proj. branżowego
- Sk-x Projektowane rury ochronne instalacji ciepłowniczej (wg odrębnego projektu)

ZAKRES OPRACOWANIA (DZIAŁKI NALEŻĄCE DO INWESTORA)
– działka inwestycyjna: nr 241/9
– droga: nr 238
BILANS TERENU
DZIAŁKA INWESTYCYJNA:
działka nr 241/9, pow. 32 152 m2
łącznie: 32 152 m2
STAN ISTNIEJĄCY:
Powierzchnia biologicznie czynna – 32 152 m2
tj. 100%
CZĘŚĆ PROJEKTOWANA:
Powierzchnia zabudowy – 10 795,2 m2
tj. 33,6%
Powierzchnia utwardzona – 13 523,8 m2
tj. 42,0%
w tym:
– komunikacja kołowa – 5250,0 m2
– place manewrowe – 5716,8 m2
– chodniki – 32 m2
– opaski wokół budynku – 86 m2
– miejsca postojowe – 2439,0 m2
w tym:
– 120 miejsca postojowe dla samochodów osobowych
– 14 miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych
– 15 miejsc postojowych dla rowerów
Powierzchnia biologicznie czynna – 7633 m2
tj. 24,4%
UTWARDZENIA W OBRĘBIE DZIAŁKI DROGOWEJ NR 238
– zjazd 91,5 m2
– chodnik 31,5 m2
– Przebudowa istniejącego hodnika pod przejście dla pieszych 12,5 m2
– wjazd 30 m2
NASADZENIA
O A Grab w odmianie kolumnowej Carpinus betulus Fastigiata – 138 sztuk
O B Kłony w odmianie purpurowej – 60 sztuk,
O C Klon polny Acer campestre – 6 sztuk
O D Klon polny Acer campestre – 6 sztuk
O E Klon jawor Acer pseudoplatanus – 6 sztuk,
O F Dąb szypułkowy Quercus robur – 5 sztuk,
O G Brzoza brodawkowata Betula pendula Roth – 5 sztuk,
H Proponowane nasadzenia w postaci krzewów np. derzeń biały elegantissima, różnik wąskolistny Elaeagnus angustifolia, pęcherznica kalinałistna, różnik pospolity, agnisk szkarłatny.

UWAGI OGÓLNE:
1. WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY CZYTAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI OPRACOWANAMI PROJEKTU WELUBRANOWEGO (PROJEKT KONSTRUKCYJNY, PROJEKT WSZYSTKICH INSTALACJI ORAZ PROJEKT DROGOWY), BĘDĄCYMI INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ PROJEKTU;
2. WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY CZYTAĆ ŁĄCZNIE Z WYTYCZNYMI OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCYMI INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ PROJEKTU;
3. HIERARCHIA DOKUMENTACJI:
– PROJEKT ARCHYTEKTONICZNY
– PROJEKT KONSTRUKCYJNY
– PROJEKTY INSTALACJI
– PROJEKT DROGOWY;
4. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT NALEŻY WSZYSTKIE ROZBIŹNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOM ARCHITEKTURY;
5. POZA ROZWIĄZANIAM PRZYJĘTYMI W NINIEJSZYM PROJEKcie WYKONAWCĘ, OBOWIAZUJE STOSOWANIE WSZYSTKICH NORM PRAKTYCZNYCH I BRANŻOWYCH, INNYCH PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH ORAZ ZASAD WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ;
6. WSZELKIE ZAULĄŻONE BŁĘDY NALĘŻY ZGŁOSIĆ KIEROWNIKOWI ROBÓT/PROJEKTANTOWI;
7. WSZYSTKIE WYMIARY, RZĘDNE NALĘŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA RÓŻNIC, PROJEKTOWANY UKŁAD NALĘŻY DOSTOSOWAĆ DO STANU ISTNIEJĄCEGO, ZACHOWUJĄC ZASADY ZAWARTÉ W PROJEKcie;
8. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE: STROPY, PODŁOGI, WENCE, SŁUPY ITP. SĄ POKAZANE W PROJEKcie KONSTRUKCYJNYM; ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NALĘŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM;
9. WSZYSTKIE INSTALACJE NALĘŻY WYKONAĆ W OPIARU O PROJEKTY INSTALACJI;
10. WSZYSTKIE PRZELĄCIA I PRZEPUSZTY INSTALACYJNE W ELEMENTACH ODDZIELENIA POŻAROWEGO NALĘŻY ZABEZPIECZYĆ DO KLASY (EI) ODPORNOŚCI OGNIOWEJ WYMAGANEJ DLA TYCH ELEMENTÓW;
11. LOKALIZACJA URZĄDZEŃ, ELEMENTÓW INSTALACJI ITP. WG. WYKONAWCZYCH PROJEKTÓW BRANŻOWYCH;
12. W MIEJSCU WYSTĄPIENIA OTWOROWANIA POZIOMEGO (ŚWETLIK, BRAMY, DRZWI, OKNA, ZESTAWY OKIENNO-DRZWIOWE) NALĘŻY WYKONAĆ WYMIANY NA PODSTAWIE PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO W OPIARU O WYTYCZNE WYBANYCH PRODUKTÓW POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW;
13. WSZYSTKIE TRASY I PIONY INSTALACJI OBUWODOW, WYKONCZENIE WG PROJEKTU WNIETRZ, SZCZEGÓŁOWA LOKALIZACJA ELEMENTÓW ZGODNIE Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI BRANŻOWYMI;
14. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC MONTAŻOWYCH, NALĘŻY DOKONAĆ POMIARÓW ELEMENTÓW NA BUDOWIE, I DOSTOSOWAĆ DO RZECZYWISTYCH WYMIARÓW;
15. OBUWODY SZCZĄTKÓW WYKONAĆ PO MONTAŻU INSTALACJI;
16. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POD WYKONCZENIE WG WYTYCZNYCH PROJEKTANTA WNIETRZ;
17. WSZELKIE INSTALACJE ODDAĆ W SPOSOB GWARANTUJĄCY ZACHOWANIE WYMAGANEJ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ PRZEBÓR;
18. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI/SŁUSIARKI WYMIARY OTWORÓW ORAZ DANE ILOŚCIOWE BEZWZGLĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;
19. WSZYSTKIE PRZEBIEGI WYKONAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ DANEGO MATERIAŁU;
20. WSZELKIE ZMIANY WYMAGAJĄ UZGODNIENIA I AKCEPTACJI PROJEKTANTA;
21. W TRAKCIE WYKONYWANIA WYKOPÓW NALĘŻY WEZWĄĆ UPRAWNIENIEGO GEOLOGA ORAZ INSPEKTORA NADZORU W CELU STWIERDZENIA ZGODNOŚCI WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH I PRZYSTĘPU SPOSOBU POSADZOWANIA;
22. NALĘŻY DOKONAĆ KOMISYJNEGO ODBIORU WYKOPÓW FUNDAMENTOWYCH W OBECNOŚCI UPRAWNIENIEGO GEOLOGA ORAZ INSPEKTORA NADZORU. W RAZIE POJAWIENIA SIĘ WODY GRUNTOWEJ WYKONAĆ DRENAŻ ORAZ WEZWĄĆ NADZOR;
23. PRZYSTĘPIĆ DO ZŁOŻENIA WODNYCH I PRZECIWNIEGOSPODAROWYCH DOSTOSOWAĆ DO UDOKUMENTOWANYCH WARUNKÓW GRUNTOWYCH;
24. LOKALIZACJĘ I GABARYTY PRZEBIEGU PRZETWÓRÓW I ŚCIANY DLA POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI ROZPATRZYWAĆ WRAZ Z ODPowiedNIAMI, WYKONAWCZYMI OPRACOWANIAM BRANŻOWYMI;
25. NALĘŻY PRZYJĄĆ ROZWIĄZANIE KOMPLEKSOWE Z GWARANCJĄ DOSTAWY MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII CO DO ŻYWIOTNOŚCI I SZCZELNOŚCI CAŁEGO SYSTEMU POKRYCIA, WYKONAWCZO NALĘŻY PROMOCYJĄC POD NADZOREM DOSTAWCY TECHNOLOGII;
26. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE PRZED WYKONANIEM ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO NALĘŻY OCZYścić DO 2.1 STOPNIA CZYSTOŚCI PRZETWÓRNIENIEM A NASTĘPNIE POMALOWAĆ PRZY UŻYCIU FARBY EPOKSYDOWO-POLIRETANOWYCH;
27. ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI POD CENTRALĄ WENTYLACYJNĄ WYKONAĆ PRZETWÓRNIENIEM OGNIOWE ZGODNIE Z PN-EN ISO 1461;
28. OPIS SKRZYŻA DRZWIOWEGO NA RZUTACH NP. 90/200 OZNACZA WYMIARY W ŚWETLIKU;
29. WSZYSTKIE IZOLACJE POZIOME I PIONOWE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH ORAZ POSADZEK NA GRUNCIE POWINNY BYĆ POŁĄCZONE MIĘDZY SOBĄ, ZAPENIAJĄC SZCZELNOŚĆ WSZYSTKICH PŁASZCZYZN POZIOMYCH I PIONOWYCH;
30. POZIOM ZERA BUDYNKU (43,00) NA RZUTACH, PRZEKROJACH I ZAGOSPODAROWANIU PRZYJĘTO W STANIE WYKONCZENIA;
31. WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE MUSZĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNE ATYSTY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, WYMAGANE CERTYFIKATY I OŚWIADCZENIA TECHNICZNE WYMAGANE OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO;
32. CAŁOŚĆ PRAC BUDOWLANICH I MONTAŻOWYCH NALĘŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI I WARUNKAMI TECHNICZNYMI W BUDOWNICTWIE POD NADZOREM OSOBY POSIADAJĄCEJ UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCÓW WSZYSTKICH TECHNOLOGII, ZGODNIE Z NORMAMI I WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONAWCZĄ ORAZ ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ;

PRZEMOTOWY PROJEKT (wraz z uwzględnieniem) jest chroniony prawem autorskim i jest własnością intelektualną i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, sprzedawany lub w inny sposób wykorzystywany bez zgody autora i wydawcy. Wszelkie inne wykorzystania bez zgody autora i wydawcy są zabronione.	sus i strama architekt	branża
TEMAT:	BUDOWA HALLI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ-SOCJALNĄ WRAZ Z NIEZBĘDNIĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W ŁÓDZI	architektura
INWESTOR:	ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A. ul. Ko. Biskupa Wincentego Tymińskiego 22G, 90-349 ŁÓDŹ	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Krzysztof STAMA nr upr. MPOA/007/2004
LOKALIZACJA:	ul. Stokowska, Łódź, (droga wewnętrzna) obr. W-8	opracował: mgr inż. arch. Dorota HOŁABA nr upr. MPOA/036/2003
TITLE RYSUNKU:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	opracował: mgr inż. arch. Dorota HOŁABA nr upr. MPOA/036/2003
NR PROJEKTU:	160	DATA: 2 luty 2018
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY	NR RYS.: A.001
SKALA:	1:500	