



Czerpnia prostokątna
np.: 900x300mm z żaluzjami
i przepustnicą

Wyrzutnia prostokątna
np.: 600x400mm z żaluzjami
i przepustnicą

CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIENO-WYWIEWNA
PODWIESZANA TYP OPAL COMPACT PP 4
Vn=1200m³/h, dP=300Pa
Vn=1090m³/h, dP=300Pa
Moc nagrzewnicy elektrycznej 4,2kW
Moc chłodnicy freonowej 8kW

ISTNIEJĄCA
Kłapa p.poż na wyjściu
z wentylatorni 2szt.
KLAPA 630x200mm FID S/P-p
z siłownikiem BELIMO BLF 230
zasilanie AC230V, 50/60Hz

Wentylator kanaowy
typ ML-EC.A 150-160/530
Vw=240m³/h, dP=150Pa

Wentylator kanaowy
typ ML-EC.A 100/280
Vw=240m³/h, dP=150Pa

ISTNIEJĄCA
Kłapa p.poż na wyjściu
z wentylatorni 2szt.
KLAPA 450x150mm FID S/P-p
z siłownikiem BELIMO BLF 230
zasilanie AC230V, 50/60Hz

WŁĄCZENIE DO
ISTNIEJĄCEGO KRÓĆCA

WŁĄCZENIE DO
ISTNIEJĄCEGO KRÓĆCA

WŁĄCZENIE DO
ISTNIEJĄCEGO KRÓĆCA

N1 690m³/h
W1 690m³/h

N1 780m³/h
W1 780m³/h

N1 120m³/h
W1 120m³/h

N1 750m³/h
W1 750m³/h

N1 375m³/h
W1 375m³/h

N1 375m³/h
W1 375m³/h