



biały, nr art. 93317

Informacje o produkcie

- Sufitowy czujnik ruchu i obecności do użytku w pomieszczeniach, z obszarem detekcji 360°
- Do montażu w sufitach podwieszanych
- Możliwość montażu natynkowego lub podtynkowego przy pomocy dodatkowych akcesoriów
- Jeden kanał załączający światło
- Łatwe programowanie pilotem (opcja)
- Podstawowe funkcje dla niskokosztowych zastosowań
- Gotowy do natychmiastowego użytku dzięki ustawieniom fabrycznym
- Ustawienia fabryczne: czułość detekcji wysoka, czas załączenia światła 3 min, próg zmierzchowy 500 Lux

Specyfikacja techniczna

Zasilanie:	110 - 240 V
Wymiary:	Ø 80 x 61 mm
Pobór mocy:	0.3 W
Obszar detekcji:	pionowo 360°
Zasięg:	max. Ø 10 m poprzecznie max. Ø 6 m na wprost max. Ø 4 m drobniejsze ruchy

**Monitorowany obszar,
gdy czujnik jest
zamontowany
na zalecanej wysokości,
dla ruchu w poprzek
pola detekcji:**

79 m²

Stopień ochrony / klasa: ↑IP44 / ↓IP23 / Klasa II

Temperatura otoczenia: -25 °C do +50 °C

Obudowa: poliwęglan, odporny na UV

Zaciski biegunowe do przewodów jednożyłowych: 0.5 – 2.5 mm²

Moc załączania: 1000 W, cos φ = 1
500 VA, cos φ = 0.5

Typ styku: 1x μ-styk, styk NO

Czas załączenia światła: 15 s - 60 min

Próg załączania światła (próg zmierzchowy): 10 - 2000 Lux


Opis

Typ	Kolor	Nr art.	EAN
BL2-FC	biały	93317	4007529933174


Akcesoria

Typ	Kolor	Nr art.	EAN
Podstawa montażowa BL-2	biały	93256	4007529932566
Zestaw do przerywania łuku RC	biały	10880	4007529108800
Mini-Zestaw do przerywania łuku RC	czarny	10882	4007529108824
Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)	biały	92199	4007529921997
IR-BL	biały	93055	4007529930555


WYMIARY



SCHEMAT POŁĄCZEŃ



ZASIĘG



- ① Przejście w poprzek pola detekcji
- ② Podchodzenie/zbliżanie się od frontu
- ③ Drobne ruchy