








<p style="text-align: center;">PROJEKT ADAPTACJI KONDYGNACJI +3 BUDYNKU BIUROWEGO NA POTRZEBY SZKOŁY TECHNICZNEJ</p> <p style="text-align: center;">- ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY</p>		
BIAŁY MONTAŻ - SPECYFIKACJA		
SYMBOL ILOŚĆ	NAZWA I OPIS	NR POMIESZCZENIA
WC – MISKI USTĘPOWE		
	<b>Miski ustępowe leżowe i pisuary</b>	
<p>WC_48</p>  <p>4 SZTUKI</p>	<p>Zestaw składa się z:</p> <p><u>Miska ustępowa typu kompakt wisząca – kolor biały</u> Rozmiar 36x48 cm miska montowana na standardowej wysokości. Otwory montażowe ukryte, spłukiwanie 4,5 L.</p> <p><u>Deska sedesowa – kolor biały</u> Deska sedesowa wolno opadająca</p> <p><u>Stelaż systemowy do mocowania miski wiszącej</u> Spłuczka podtynkowa została wyposażona w zawór spustowy, który bardzo łatwo wyjąć w celu zmiany ustawienia na oszczędne spłukiwanie, umożliwia zaoszczędzić aż 33% wody na każdym spłukaniu. Szerokość: 40 cm, wysokość: 113-133 cm, głębokość: 15-23,5 cm. Stelaż wyposażony w system Smart Fresh. Przy kompletowaniu z miską 4/2 l możliwość przestawienia spłukiwania 6/3 l (ustawionego fabrycznie) na spłukiwanie 4/2 l.</p> <p><u>Przycisk spłukujący – kolor biały, błyszczący</u> powierzchnia przeciwbakteryjna, dwudzielny podział przycisku umożliwia zaoszczędzenie do 50% wody w ciągu roku. Wymiary: 24 x 15 x 0,6 cm. Materiał: tworzywo sztuczne. <i>Konkretny model do akceptacji proj. arch.</i></p>	<p>WC MĘSKIE – POM.0.5 WC DAMSKIE – POM. 0.6</p>
<p>WC_70</p>  <p>1 SZTUKA</p>	<p>Zestaw składa się z:</p> <p><u>Miska ustępowa leżowa wisząca dostosowana dla osób niepełnosprawnych z półkrytymi mocowaniami – kolor biały</u> wymiary: szer. 33,5 cm, gł. 70 cm, wys. 34,5 cm montaż na wysokości 45 cm</p> <p><u>Deska sedesowa – kolor biały</u> Deska sedesowa dla osób niepełnosprawnych. Bez pokrywy - nie wymaga nieustannego podnoszenia, dzięki czemu korzystanie jest dużo łatwiejsze. Wykonana z duroplastu zapewnia idealną równowagę między wytrzymałością a lekkością. Deska z tworzywa Duroplast. Właściwości antybakteryjne. Zawiasy ze stali nierdzewnej, instalowane od góry.</p> <p><u>Stelaż systemowy do mocowania miski wiszącej - ST-01</u> Spłuczka podtynkowa została wyposażona w zawór spustowy, który bardzo łatwo wyjąć w celu zmiany ustawienia na oszczędne spłukiwanie, umożliwia zaoszczędzić aż 33% wody na każdym spłukaniu. Szerokość: 40 cm, wysokość: 113-133 cm, głębokość: 15-23,5 cm. Stelaż wyposażony w system Smart Fresh. Przy kompletowaniu z miską 4/2 l możliwość przestawienia spłukiwania 6/3 l (ustawionego fabrycznie) na spłukiwanie 4/2 l.</p> <p><u>Przycisk spłukujący – kolor biały, błyszczący</u> powierzchnia przeciwbakteryjna, dwudzielny podział przycisku umożliwia zaoszczędzenie do 50% wody w ciągu roku. Wymiary: 24 x 15 x 0,6 cm. Materiał: tworzywo sztuczne. <i>Konkretny model do akceptacji proj. arch.</i></p>	<p>WC OZN - POM. 0.7</p>
<p>PIS_1</p>  <p>3 SZTUKI</p>	<p>Zestaw:</p> <p><u>Pisuar ceramiczny</u> wymiary: gł. 34,5 cm szer. 3,15 cm, wys. 61,5cm</p> <p><u>stelaż pod pisuaru ST-03</u> stelaż ze spłuczką, z przyciskiem mechanicznym jednopunktowym w kolorze czarnym błyszczącym <i>Konkretny model do akceptacji proj. arch.</i></p>	<p>WC MĘSKIE – POM.0.5</p>

<b>UMYWALKI</b>		
UM_85 <b>1 SZTUKA</b> 	Zestaw: <u>Umywalka przeznaczona dla osób niepełnosprawnych</u>  wykonana z lanego marmuru, homogeniczna powierzchnia, z dużym blatem i o owalnym kształcie, z zintegrowanymi uchwytami/wieszakami na ręcznik, bez przelewu, wymiary: szer. 85 cm, gł. 55 cm, wys. 13 cm. Korek typu „click-clack”. <u>Stelaż do umywalki ST-2</u> <u>syfon dekoracyjny</u> <i>Konkretny model do akceptacji proj. arch.</i>	WC OZN - POM. 0.7
UM_K_1 <b>2 SZTUKA</b>	Umywalka wykonana z konglomeratu na zamówienie zgodnie z rysunkiem LOD-LO-A-UM_K_1	WC MĘSKIE – POM.0.5
UM_K_2 <b>1 SZTUKA</b>	Umywalka wykonana z konglomeratu na zamówienie zgodnie z rysunkiem LOD-LO-A-UM_K_2	WC DAMSKIE – POM.0.6
<b>ZLEWY</b>		
ZP-01 <b>1 SZTUKA</b> 	Zestaw: <u>Zlew porządkowy wiszący, bateria</u> wykonany z polistyrenu, odporny na mróz i czynniki atmosferyczne, nadaje się do kontaktu z żywnością, materiał odporny na działanie promieni UV. Z syfonem z przelewem, baterią z wyciąganą wylewką oraz z dozownikiem na środki chemiczne. Przygotowany do montażu ściennego, z półką na baterię. Kolor: szary granit. wymiary zlewu: 610x440x235. Kolor: szary granit. <i>Konkretny model do akceptacji proj. arch.</i>	SZAFKA PORZĄDKOWA W HOLU Z SZATNIĄ - POM. 0.1
<b>ARMATURA</b>		
AR-01 <b>4 SZTUKI</b> 	Do umywarek UM_K_1 /UM_K_2 Samoczynna bateria umywalkowa bez regulacji temperatury, zasilana z sieci 230V. Specyfikacja techniczna: zasięg: 112 mm, strumień: normalny, kształtownik strumienia z regulacją kąta, przepływ max. przy 3 bar: 5 l/min, możliwość wstępnego ustawienia temperatury, odizolowany korpus, zawór zwrotny, elektronika zbliżeniowa na podczerwień, automatyczna kalibracja, zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz, regulowany czas przepłukiwania, czas przepływu: 10 s, 20 s, 30 s, możliwość włączenia funkcji higienicznego przepłukiwania (automatyczny przepływ wody), częstość cykli przepłukiwania: 24 h, 48 h, 72 h, czas płukania higienicznego: 10 s, 20 s, 30 s, możliwość włączenia ciągłego płukania (pojedynczy przepływ wody przez 200 sekund, odpowiedni do dezynfekcji termicznej), blokada wody na czas mycia umywalki, filtry w przyłączach, częstotliwość płukania higienicznego i czas płukania higienicznego są zależne od siebie (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s) <i>Konkretny model do akceptacji proj. arch.</i>	WC MĘSKIE – POM.0.5 WC DAMSKIE – POM. 0.6
AR-02 <b>1 SZTUKA</b> 	Do umywalki UM_85 Elektroniczna armatura umywalkowa, chromowana, przepływ 5 l/min zasilanie: bateria litowa. Armatura do wody zimnej i zmieszanej, woda zimna: 3/8" konieczny rozdzielacz T, regulator strumienia laminarnego z dynamiczną <u>regulacją ilościową 5 l/min</u> , przestawny kątowo i chroniony przed kradzieżą, detektor podczerwieni regulowany, aktywny, odporny na błędne włączanie, elektroniczny moduł z regulowanym zakresem, płukanie higieniczne, płukanie ciągłe i tryb czyszczenia. Parametry	WC DLA OZN - POM. 0.7

	<p>czujników ustawione wstępnie fabrycznie: czas wybiegu ok. 1-2 s, bieg ciągły: maks. 4 min, zakres: 200 mm, tryb czyszczenia: 60 s, płukanie higienicznie dezaktywowane, asymetryczny zakres, stabilne rozpoznanie obiektu. Bez dźwigni regulacji temperatury: higieniczne, chronione przed wandalizmem i nadużyciem · wstępnie ustawiona temperatura znajduje się w strefie komfortu 30°C do 36°C , łatwe ustawianie temperatury i regulacji przy montażu przez boczne dojście. przyłączy przez elastyczne węże ciśnieniowe z wplecionym oznaczeniem ciepło-zimno 450 mm długie, G 3/8" , zintegrowane sita wychytujące brud, korpus armatury mosiądz, 145 mm wysoki, wysięg 193 mm, wylot nieruchomy, bez zestawu odpływowego, klasa emisji hałasu 1 , nadaje się do termicznej dezynfekcji.</p> <p><i>Konkretny model do akceptacji proj. arch.</i></p>	
--	--	--