

# Dane produktów



## NSTEP LEGRAND

NILOE STEP - GNIAZDO ZASILAJĄCE 2P+Z, ZACISKI AUTOMATYCZNE, Z PRZESŁONĄ - KOLOR BIAŁY

REF. 863133 | PKWIU 27.33.13.0 | EAN. 3414971834811

Gwarancja 2 lata

> [www.legrand.pl/e-katalog](http://www.legrand.pl/e-katalog)

## parametry techniczne

Model	Ze stykiem ochronnym (bolec)
Styk ochronny	Okrągły
Liczba aktywnych styków (okrągłych)	1
Liczba aktywnych styków (płaskich)	0
Z lampką sygnalizacyjną	FALSE
Liczba portów USB-A	0
Liczba portów USB-C	0
Liczba jednostek	1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Liczba faz	1
Nadruk/symbol	Brak
Typ połączenia	Wtyk samozaciskowy
Z pokrywą uchylną	Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie	FALSE
Kolor	Biały
Numer RAL (zbliżony)	9003
Kolor metaliczny	Nie
Przezroczysty	Nie

Model antybakteryjny	FALSE
Z funkcją pętli (loop through)	Nie
Z przełącznikiem wł./wyt.	Nie
Kolor elementu przełączającego	Biały
Obrócona wkładka centralna	Nie
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	250 V
Zakres częstotliwości	50-60 Hz
Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność uderowa	IK04
Szerokość osprzętu	75.8 mm
Wysokość osprzętu	75.8 mm
Głębokość osprzętu	40.9 mm
Min. głębokość puszek montażowej	30.9 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie
Z repeaterem WLAN	Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth	Nie

Model zamykany	Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki	Nie
Izolowane	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z ochroną przeciwprzepięciową	Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym	Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie
Zasilanie specjalne	Bez specjalnego zasilania
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /- śrubowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Inne
Bezhalogenowe	TRUE
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Matowy

Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE	Nie
Głębokość wbudowania	30.9 mm
Zakres temperatury pracy	-5-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania	-10-70 °C
Rodzaj napięcia	AC
Zasilanie	Nie
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Nie
Z okablowaniem	Nie
Przekrój zacisków	1.5-2.5 mm²
Rodzaj kabla do podłączenia	Nie dotyczy
Średnica otworu montażowego	60-60 mm
Uchwyt na kabel	Nie dotyczy
Pokrywa	Plakietka centralna
Podłączony obiekt	Nie

## Dokumentacja

### Dokumentacja techniczna

 F03027EN-00.pdf | PDF (0.3Mo)

### Certyfikaty

 OC / CB-HU-002621